

Type PKV



PASIVNI RASHLADNI KONVEKTOR NOMINALNE DUŽINE DO 3000 MM SA HORIZONTALNO POSTAVLJENIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE

Pasivni rashladni konvektor sa 2-cevnim izmenjivačem toplote za plafonsku ugradnju slobodnim vešanjem ili u otvorene rasterske tavanice

- Za visine prostorije preko 2,60 m
- Komforno hlađenje prostorije
- Priključak za vodu sa strane ili odozgo
- 3 standardne širine i visine za optimalnu disipaciju toplotnih opterećenja

Opciona oprema i dodatni pribor

- Paket za regulaciju
- Aluminijski okvir sa maskom od perforiranog lima
- Izmenjivač toplote, praškasto obojen crno
- Praškasto bojenje u više različitih boja, npr. RAL CLASSIC ili NCS



Primena

- Pasivni rashladni konvektor tipa PKV za plafonsku ugradnju slobodnim vešanjem ili u otvorene rasterske tavanice, pogodno za visine prostorije preko 2,60 m
- Disipacija velikih toplotnih opterećenja preko 2-cevnog izmenjivača toplote
- Energetski efikasno rešenje, jer se za grejanje i hlađenje koristi voda kao medijum
- Pasivni rashladni konvektor (bez dovodnog vazduha) za novogradnju i rekonstrukciju

Posebne odlike

- Komponenta vazduh-voda za disipaciju toplotnih opterećenja
- Horizontalni izmenjivač toplote kao 2-cevni sistem
- Atraktivan okvir i maska od perforiranog lima za ugradnju sa slobodnim vešanjem u zonama komfora
- Priklučci za vodu na čeonj strani, Ø12 mm bakarna cev, sa ravnim krajevima, ravni ili savijeni na gore pod uglom od 90°

Varijante

- PKV-0: Kućište i izmenjivač toplote
- PKV-L: Uključujući masku od perforiranog lima
- PKV-R-L: Uključujući okvir i masku od perforiranog lima

Konstrukcija

- PKV-0 (bez okvira): Praškasto bojenje RAL 9005, crna, stepen sjaja 70 %
- PKV-L (sa maskom od perforiranog lima): Praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 50 %
- PKV-L (sa okvirom i maskom od perforiranog lima): Praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 50 %
- P1: Praškasto bojenje u bilo koju drugu RAL boju, stepen sjaja 70 %
- G3: Izmenjivač toplote, praškasto obojen RAL 9005, crna, stepen sjaja 70 %

Dodatni pribor

- Okvir
- Maska od perforiranog lima

Korisni dodaci

- Priključna creva
- Oprema za regulaciju sastoji se od komandnog panela uključujući regulator sa integrisanim senzorom temperature u prostoriji; ventil i pokretač ventila; kao i kompresiona spojnica

Materijali i površine

- Kućište i maska od perforiranog lima od pocinkovanog čeličnog lima
- Okvir (PKV-R) izrađen od aluminijuma
- Izmenjivač toplote sa bakarnim cevima i aluminijumskim lamelama kao i pocinkovanim priključnim prirubnicama
- Kućište bez okvira: Praškasto obojeno u crnu boju (RAL 9005) kao standard
- Kućište sa okvirom i/ili maskom od perforiranog lima: Praškasto obojeno u čisto belu boju (RAL 9010), kao standard

TEHNIČKE INFORMACIJE





TROX Austria GmbH



TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
Kralja Petra 44
11000 Beogradtelefon
+381 11 2622 543
telefax +381 11 2624 150
e-mail office@trox.rs

Onlajn usluge

- > TROX akademija

- > Vaša osoba za kontakt

- > Onlajn prijava greške [Privatnost](#)

Service-Hotlines

TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
+381 11 2622 543
[Kontakt](#)

TROX NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
