

## Type MF



### POSTAVLJANJE FILTERSKIH ELEMENATA ZA ODVAJANJE LEBDEĆIH ČESTICA

Ugradni ramovi za plisirane filterske uloške. Za ugradnju u klima komore ili za izradu filterskog zida u sistemima za ventilaciju

- Veoma varijabilni zbog mogućnosti kombinovanja delova različitih veličina
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući zateznim zavrtanjima koji obezbeđuju sigurno zaptivanje između ugradnog rama i filterskog elementa

- Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Opciona oprema i dodatni pribor

- Izvedba od nerđajućeg čelika



### Primena

- Ugradni ram tipa MF kao osnovni element za izradu filterskog zida u klima komorama i sistemima za ventilaciju
- Postavljanje filterskih elemenata za odvajanje fine prašine i lebdećih čestica

### Konstrukcija

- GAL: Pocinkovani čelik
- STA: Nerđajući čelik

### Korisni dodaci

- Odgovarajući filterski elementi se naručuju posebno
- Plisirani filterski ulošci (MFI, varijanta SPC)

### Konstruktivske karakteristike

- Četiri zatezna zavrtnja obezbeđuju sigurno zaptivanje između ugradnog rama i filterskog elementa

### Materijali i površine

- Ugradni ram izrađen od pocinkovanog čeličnog lima ili od nerđajućeg čelika

## TEHNIČKE INFORMACIJE



## TROX Austria GmbH

---



TROX Austria GmbH  
Predstavništvo Srbija  
Kralja Petra 44  
11000 Beogradtelefon  
+381 11 2622 543  
telefax +381 11 2624 150  
e-mail [office@trox.rs](mailto:office@trox.rs)

## Onlajn usluge

---

- > TROX akademija

---

- > Vaša osoba za kontakt

---

- > Onlajn prijava greške Privatnost

---

## Service-Hotlines

---

TROX Austria GmbH  
Predstavništvo Srbija  
+381 11 2622 543  
[Kontakt](#)

## TROX NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

---