

Primena

Serije

Klasa performansi min. EI 90 (ve, ho, i↔o) S

Klasa performansi min. EI 90 (ve, ho, i↔o) S					CE				CE				CE				CE				CE		
Dimenzije				FKA2-EU			FKRS-EU			FKR-EU			FV-EU			KA-EU							
Deklaracija o performansama br.				B: 200 – 1500 H: 100 – 800			Ø: 100 – 315			Ø: 315 – 800			Ø: 100 – 200			B: 250 – 1200 H: 225 – 500							
Deklaracija o stalnosti performansi br.				DoP/FKA2-EU/DE/001			DoP/FKRS-EU/DE/003			DoP/FKR-EU/DE/003			DoP/FV-EU/DE/002			DoP/KA-EU/DE/002							
				1322-CPR-74135/01 1322-CPR-61977/01			1332-CPR-74135/02 1332-CPR-61977/02			1332-CPR-74135/05 1332-CPR-61977/03			1332-CPR-74135/08			0749-CPR-BC1-606-4645 -15650.12-13261							
Plafon	Mesto ugradnje	Debljina zida ili plafona	Vrsta konstrukcije	Način ugradnje			Način ugradnje			Način ugradnje			Način ugradnje			Način ugradnje							
			Ugradnja pomoću maltera	Vatrozaštitna ploča	Suva ugradnja	Ugradnja pomoću maltera	Vatrozaštitna ploča	Suva ugradnja	Ugradnja pomoću maltera	Vatrozaštitna ploča	Suva ugradnja	Ugradnja pomoću maltera	Vatrozaštitna ploča	Suva ugradnja	Ugradnja pomoću maltera	Vatrozaštitna ploča	Suva ugradnja						
Masivni zid	u zid	• d ≥ 100 mm	• ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • suva ugradnja sa setom za ugradnju E1/E2 (FK-EU), ER(FKRS-EU), E (FKS-EU)	N	W	–	N	W	T	N	–	–	N	–	–	N	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta (horizontalno)	≥60mm	–	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta (vertikalno)	≥60mm	–	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
	u zid	• d ≥ 100 mm	• ugradnja pomoću maltera i delimično mineralne vune	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	~ 40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	na zid na rastojanju od zida	• d ≥ 100 mm	• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• set za ugradnju WA	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	na rastojanju od zida	• d ≥ 100 mm	• set za ugradnju WE ES	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• set za ugradnju WE • obloga na 2, 3 i 4 strane	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Laki pregradni zid	u zid	• d ≥ 100 mm	• zid sa metalnim kosturom • sa ili bez mineralne vune • ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKR-EU), E (FKS-EU)	N	W	T	N	W	–	N	–	T	N	–	–	N	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• zid sa metalnim kosturom • sa mineralnom vunom • ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU+FKR-EU), E (FKS-EU)	N	W	T	N	W	T	N	–	T	–	–	–	N	–	–					
	u zid	• d ≥ 100 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
	u zid	• d ≥ 100 mm	• sa metalnom potkonstrukcijom • sa ili bez mineralne vune • ugradnja pomoću maltera • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU)	N	W	T	N	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	u zid	• d ≥ 100 mm	• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• fleksibilna plafonska veza • pregrada od metalne konstrukcije • sa ili bez mineralne vune • suva ugradnja sa setom za ugradnju GL	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
na rastojanju od zida	• d ≥ 100 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	–	–	–	–	–	≥50mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
		• zid sa metalnim kosturom ili metalnom potkonstrukcijom • sa ili bez mineralne vune • prodor kroz zid • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FKA2-EU)	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
Laka konstrukcija kao vatrootporni zid, zaštitni zid ili zid za zaštitu od zračenja	u zid	• d ≥ 100 mm	• zid sa metalnim kosturom i umetkom od čeličnog lima • sa ili bez mineralne vune • ugradnja pomoću maltera • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU)	N	W	T	N	–	–	N	–	T	–	–	–	–	–						
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	–	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• zid sa metalnim kosturom i umetkom od čeličnog lima • sa mineralnom vunom • ugradnja pomoću maltera • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU)	N	W	T	N	–	T	N	–	T	–	–	–	–	–	–					
	u zid	• d ≥ 100 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–						
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	–	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
	u zid	• d ≥ 115 mm	• zid sa metalnim kosturom i umetkom od čeličnog lima • sa ili bez mineralne vune • ugradnja pomoću maltera • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU + FKR-EU), E (FKS-EU)	N	W	T	N	–	–	N	–	T	–	–	–	N	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
	u zid	• d ≥ 115 mm	• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU)	N	W	T	N	W	T	N	–	T	–	–	–	–	–	–	–				
Zid od drvenih potpora	u zid	• d ≥ 130 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–						
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU)	N	W	T	N	W	T	N	–	T	–	–	–	–	–	–	–				
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
Zid delimično od drvenih potpora	u zid	• d ≥ 140 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–						
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥40mm	≥40mm	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FKA2-EU), TQ (FKRS-EU)	N	W	T	N	W	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	≥50mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Zid od masivnog drveta	u zid	• d ≥ 95 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	≥40mm	≥65mm	≥40mm	≥40mm	≥50mm	–	–	–	–	–	–	–	–						
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• zid sa metalnim kosturom • ugradnja pomoću maltera	N	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	–	≥65mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	u zid	• d ≥ 90 mm	• zid sa metalnim kosturom • ugradnja pomoću maltera • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU), E (FKS-EU)	N	–	T	N	–	T	N	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	–	≥65mm	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	u zid	• d ≥ 90 mm	• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• sa metalnom potkonstrukcijom • ugradnja pomoću maltera • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU)(FKA2-EU), TQ (FKRS-EU)	N	–	T	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	u zid	• d ≥ 90 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	–	≥65mm	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Masivan plafonski zid	u zid	• d ≥ 50 mm	• zid bez metalnog kostura • ugradnja pomoću maltera (FKR-EU) • suva ugradnja sa setom za ugradnju ES (FK-EU), TQ (FKRS-EU)	–	–	–	–	–	T	N	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	–	–	–	–	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			• ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča • očvrsnuo na licu mesta • suva ugradnja sa setom za ugradnju ER (FKRS-EU)	N	–	–	N	W	T	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	u plafon	• d ≥ 100 mm	• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥45mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ugradnja pomoću maltera • vatrozaštitna ploča	N	–	–	N	W	–	N	–	–	N	–	–	N	–	–	–				
	na rastojanju od plafona	• d ≥ 150 mm	• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• ispitano smanjeno rastojanje između kućišta	≥60mm	–	–	≥45mm	–	–	≥40mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Masivan plafonski zid kombinovan sa plafonom od drvenih greda, spušteni plafonski sistemi, plafoni od masivnog drveta	u plafon	• d ≥ 100 mm	• ispod plafona sa horizontalnim kanalom • sa malterom ili mineralnom vunom • obloga na 2, 3 i 4 strane • set za ugradnju WE	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
			• kombinovano sa plafonima od drvenih greda • kombinovano sa sistemima spuštenih plafona (sistem Cadolto) • delimično betonski zid d ≥ 125 mm	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			• ispitano smanjeno rastojanje do nosećih konstrukcija	≥40mm	–</																		