



RM-O-3-D

ZA DETEKCIJU DIMA U KANALIMA

Detektor dima se koristi za sprečavanje širenja dima u kanalima sistema za ventilaciju i klimatizaciju

- Šalje ulazni komandni signal za protivpožarne klapne
- Šalje ulazni komandni signal za klapne za odimljavanje
- Može se ugrađivati u revizione otvore pravougaonih protivpožarnih klapni
- Za brzine protoka vazduha do 20 m/s
- Bilo koji smer strujanja vazduha
- Indikator stepena kontaminacije
- Automatsko podešavanje osetljivosti alarma, stoga dug upotrebnog veka i male potrebe za održavanjem
- Beznaponski signalni relej i relej alarma

Opciona oprema i dodatni pribor

- Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU preko TROXNETCOM
- Modul za nadzor napona (24 V DC)

Primena



Primena

- Detektori dima tip RM-O-3-D koriste se za upravljanje protivpožarnih klapni sa električnim ili elektro-pneumatskim okidanjem (bez napona za zatvaranje)
- Upravljanje klapni za odimljavanje sa električnim pokretačima sa povratnom oprugom
- Koristi se za sprečavanje širenja dima u kanalima sistema za ventilaciju i klimatizaciju
- Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU preko TROXNETCOM

Posebne odlike

- Detekcija dima na principu rasipanja svetlosti
- Za brzine protoka vazduha od 1 do 20 m/s
- Bilo koji smer strujanja vazduha
- Može se ugraditi na FK-EU
- Sa beznaponskim signalnim relejom i relejom alarma
- Integrisane signalne lampice
- Indikator stepena kontaminacije i automatsko podešavanje osetljivosti alarma, stoga dug upotrebnog veka
- Može se koristiti sa proizvodima svih proizvođača i modela
- Održavanje jednom godišnje

Varijante

- RM-O-3-D: Detektor dima

Delovi i karakteristike

- Detektori dima sa napojnom jedinicom, elektronikom senzora i glavom senzora
- Reset/Test taster
- Signalna lampica, zeleno - rad (nadzor sistema)
- Signalna lampica, crveno - okidanje (alarm)
- Signalna lampica, žuto - kontaminacija (indikuje kontaminaciju)

Dodaci

- Modul za nadzor napona (24 V DC)

Materijali i površine

- Plastično kućište