



RM-O-VS-D

ZA DETEKCIJU DIMA U KANALIMA SA INTEGRISANIM UREĐAJEM ZA NADZOR PROTOKA VAZDUHA

Detektor dima sa funkcijom nadzora protoka vazduha za sprečavanje širenja dima u kanalima sistema za ventilaciju i klimatizaciju

- Šalje ulazni komandni signal za protivpožarne klapne
- Šalje ulazni komandni signal za klapne za odimljavanje
- Za brzine protoka vazduha do 20 m/s
- Bilo koji smer strujanja vazduha
- Indikator stepena kontaminacije
- Automatsko podešavanje osetljivosti alarma, stoga dug upotrebnii vek i male potrebe za održavanjem
- Beznaponski signalni relej i relej alarma
- Nadzor protoka vazduha

Opciona oprema i dodatni pribor

- Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU preko TROXNETCOM

Primena



Primena

- Detektori dima tip RM-O-VS-D koriste se za upravljanje protivpožarnih klapni i klapni za odimljavanje sa električnim ili elektro-pneumatskim okidanjem (bez napona za zatvaranje)
- Upravljanje klapni za odimljavanje sa električnim pokretačima sa povratnom oprugom
- Koristi se za sprečavanje širenja dima u kanalima sistema za ventilaciju i klimatizaciju
- Integracija u centralni sistem za nadzor i upravljanje CSNU preko TROXNETCOM

Posebne odlike

- Detekcija dima na principu rasipanja svetlosti
- Za brzine protoka vazduha od 1 do 20 m/s
- Nadzor protoka vazduha
- Sa beznaponskim signalnim relejom i relejom alarma
- Integrisane signalne lampice
- Mogućnost izbora četiri smer strujanja vazduha (svaki pod 90°)
- Jednostavno skidanje glave senzora (lako čišćenje)
- Indikator stepena kontaminacije i automatsko podešavanje osetljivosti alarma, stoga dug upotrebnii vek
- Uređaj za nadzor protoka vazduha (prag upozorenja < 2 m/s)
- Održavanje jednom godišnje
- Može se koristiti sa proizvodima svih proizvođača i modela

Varijante

- RM-O-VS-D: Detektor dima

Delovi i karakteristike

- Detektori dima sa napojnom jedinicom, elektronikom senzora, glavom senzora i uređajem za nadzor protoka vazduha
- Reset/Test taster
- Signalna lampica, zeleno - rad (nadzor sistema)
- Signalna lampica, crveno - okidanje (alarm)
- Signalna lampica, žuto - kontaminacija (indikuje kontaminaciju)
- Signalna lampica, plavo - protok vazduha (nadzor protoka vazduha)
- Poklopac sa preklapanjem
- 4 zavrtnja poklopca

Materijali i površine

- Plastično kućište