

KLAPNA ZA KONTROLU DIMA EK-JZ - KONTROLA DIMA UZ MAKSIMALAN UČINAK

[□ nazad na pregled](#)

Datum Rubrika
17.02.2022 Štampa / Proizvodi

Usavršili smo klapnu za kontrolu dima EK-JZ, koja je svoje kvalitete već dokazala širom sveta. Klapna za kontrolu dima sa CE sertifikatom može se upotrebiti u zidovima, šahtovima ili kanalima. Pošto je posebno konstruisana za upotrebu i u zidovima šahtova sa jednostranom oblogom za potrebe izvlačenja dima i toplote iz požarnih sektora po spratovima, predstavlja idealan proizvod za sisteme ventilacije u nad pritisku, sa mehaničkom izvlačenjem vazduha. Ona se naravno može uporebiti i u vatrootpornim kanalima za odimljavanje ili podzemnim garažama. Najvažnije karakteristike:

- Klapna za kontrolu dima EK-JZ izrađena je od kalcijum silikatnih ploča koje su otporne na visoke temperature i poseduje dvokomponentni koncept zaptivanja u cilju najboljeg mogućeg zaptivanja, kao i posebno koncipiranu aerodinamičnu strukturu lamela. Klapna za kontrolu dima EK-JZ se može aktivirati ručno ili automatski.
- Klapna je dostupna u nominalnim širinama u rasponu od 200 mm do 1.200 mm i nominalnim visinama u rasponu od 230 mm do 2.030 mm, koje se mogu kombinovati prema potrebama.
- Klapna za kontrolu dima EK-JZ može da ivlači preko 87.000 m³ dimnih gasova po satu.
- Klapna za kontrolu dima EK-JZ ispunjava zahteve nivoa pritiska 2 (-1000 do 500 Pa).
- Ugradnja je brza i laka zahvaljujući pravougaonim spoljašnjim dimenzijama bez prepusta.
- Umesto na uobičajenom rastojanju do ivice od 75 mm, klapna EK-JZ se može ugraditi na izuzetno malom rastojanju od 3-5 mm do noseće tavanice, zahvaljujući čemu se slobodni preseci otvorene klapne maksimalno povećavaju.
- Zahvaljujući veretikalnoj konstrukciji po prvi put se i u uskim vertikalnim kanalima mogu postići veliki slobodni preseci sa brzinama do 20 m/s.

[Link do stranice sa informacijama o proizvodu](#)