



Conforme à VDI 6022

MF

POSTAVLJANJE FILTERSKIH ELEMENATA ZA ODVAJANJE LEBDEĆIH ČESTICA

Ugradni ramovi za plisirane filterske uloške. Za ugradnju u klima komore ili za izradu filterskog zida u sistemima za ventilaciju

- Veoma varijabilni zbog mogućnosti kombinovanja delova različitih veličina
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući zateznim zavrtnjima koji obezbeđuju sigurno zaptivanje između ugradnog rama i filterskog elementa
- Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Opciona oprema i dodatni pribor

- Izvedba od nerđajućeg čelika

Primena

Primena

- Ugradni ram tipa MF kao osnovni element za izradu filterskog zida u klima komorama i sistemima za ventilaciju
- Postavljanje filterskih elemenata za odvajanje fine prašine i lebdećih čestica

Opis

Konstrukcija

- GAL: Pocinkovani čelik
- STA: Nerđajući čelik

Korisni dodaci

- Odgovarajući filterski elementi se naručuju posebno
- Plisirani filterski ulošci (MFI, varijanta SPC)

Konstruktivske karakteristike

- Četiri zatezna zavrtnja obezbeđuju sigurno zaptivanje između ugradnog rama i filterskog elementa

Materijali i površine

- Ugradni ram izrađen od pocinkovanog čeličnog lima ili od nerđajućeg čelika

TEHNIČKE INFORMACIJE

MF



1 Type

MF Mounting frame

3 Nominal size [mm]

B x H x T

2 Material

GAL Galvanised steel

STA Stainless steel