



Conforme à VDI 6022

TFW

ZA STROGE ZAHTEVE U POGLEDU ČISTOĆE VAZDUHA I STROGE HIGIJENSKE ZAHTEVE, POGODNO ZA ZIDNU UGRADNJU

Apsolutni filteri za zidnu ugradnju kao krajnji stepen filtracije sa plisiranim panelnim filterima za odvajanje lebdećih čestica. Primena u medicini, biologiji, farmaciji i osetljivim tehnološkim područjima.

- Jednostavna, brza i sigurna zamena filtera, koju može da je obavlja jedna osoba zahvaljujući specijalnim zateznim ramovima
- Za klase čistoće 5 do 8 prema ISO 14644-1
- Različite izvedbe za filterske elemente sa različitim dubinama rama
- Kućište sa utorima za obezbeđivanje preciznog spajanja sa ostalim filterskim elementima
- Oprema za merenje diferencijalnog pritiska, testiranje kontakta zaptivke i uzorkovanje čestica za merenje
- Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Primena



Primena

- Vazdušni difuzor sa apsolutnim filterom tipa TFW za zidnu ugradnju kao krajnji stepen filtracije za distribuciju vazduha
- Za postavljanje filterskih elemenata za odvajanje lebdećih čestica kao što su aerosoli, toksične prašine, virusi i bakterije iz dovodnog i otpadnog vazduha

Posebne odlike

- Kompaktna izvedba

- Jednostavno povezivanje na sistem vazdušnih kanala
- Visok stepen pouzdanosti u radu

Opis



Konstrukcija

- SPC: Čelik, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela

Dodatni pribor

- SL: Ventilaciona rešetka
- ASL: Ventilaciona rešetka

Korisni dodaci

- Plisirani panelni filteri (MFP)
- Odogovarajući filterski elementi se naručuju posebno

Konstruktivske karakteristike

- Mehanizam za zatezanje sa 2 tačke za fiksiranje filterskih elemenata
- Uređaj za testiranje kontakta zaptivke za proveru funkcije filtera
- Mesta za merenje pritiska za praćenje diferencijalnog radnog pritiska
- Kućište sa adapterski ramom omogućava povezivanje na sistem vazdušnih kanala

Materijali i površine

- Kućište izrađeno od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela
- Ventilaciona rešetka SL izrađena od čeličnog lima, praškasto obojeno RAL 9010, čisto bela
- Ventilaciona rešetka ASL izrađena od eloksiranih aluminijumskih profila

TEHNIČKE INFORMACIJE

TFW – SPC – ASL / 662 × 325 × 476
 1 2 3 4 5

1 Type		4 Nominal size [mm]
TFW Wall mounted particulate filter		ASL
2 Casing material		662 × 325
SPC steel, powder-coated RAL 9010, pure white		SL
3 Air terminal device		680 × 325
No entry required: None		5 Casing depth [mm]
ASL		G
SL		

TFW-SPC-ASL/662×325×476	
Material	Steel, powder-coated, RAL 9010, pure white
Air terminal device	ASL
Nominal size	662 × 325 mm
Casing depth	476 mm